

- pH-Wert:	5-12 im Eluat	(nach DIN EN 12457)
- Flammpunkt:	> 55° C	
- Anliefertemperatur:	< 50° C	
- max. Gesamt-Halogen-Gehalt:	< 1 %	(auf OS* bezogen)
- Schwefel-Gehalt:	< 1 %	(auf OS* bezogen)
- PCB-Gehalt:	< 6 ppm	(auf TS** bezogen)
- Konsistenz	fest	
- Heizwert (unterer Brennwert)	8.000 – 14.000 kJ/kg (Ø 11.000 kJ/kg)	

*OS = Originalsubstanz

**TS = Trockensubstanz

Genehmigungsrechtliche Ausschlusskriterien

- Elektrogeräte und Leuchtstoffröhren
- Quecksilberabfälle
- radioaktive Abfälle
- Batterien und Akkumulatoren
- infektiöse Abfälle (z. B. aus Pandemien, ... → ausschließlich Sonderabfallverbrennung)
- Kampfstoffe
- Sprengstoffe, Munition

Technische Ausschlusskriterien:

- Flüssigkeiten und Pasten (auch in Gebinden)
- gefasste Gase (z. B. Spraydosen, Druckgasflaschen und -patronen)
- massive Teile (z. B. Metallschrotte, Motoren, Bauschutt/Betonteile, Baum-/Wurzelstümpfe, Papier-, Stoff-, Kunststoff-Rollen oder Verbunde daraus, Ölfässer und -Kanister)
- maximale Ausdehnung > 1 m (Diagonale)

AGR mbH	Herr Duwenbeck	Tel.: 02366/300-617
Bereich Gewerbeabfälle	Frau Malchrowicz	Tel.: 02366/300-492
Im Emscherbruch 11	Frau Peche	Tel.: 02366/300-616
45699 Herten	Herr Pontzen	Tel.: 02366/300-614
	Herr Schoffer	Tel.: 02366/300-497
	Bereichsleitung	

Fax: 02366/300-496