

# Merkblatt zur Anlieferung von PCB- haltigen Abfällen zum RZR Herten und Zwischenlager Gelsenkirchen



## Anlieferungsbedingungen:

Die Übernahme von PCB- haltigen Kondensatoren, PCB- haltigen Hölzern und Papiere aus Kondensatoren sowie PCB- haltigen Bau- und Abbruchabfällen erfolgt lediglich unter folgenden Anlieferbedingungen:

### 1. PCB- haltige Hölzer und Papiere

- Anlieferung in verschlossenen, zugelassenen Big Bags, einzeln palettiert
- Gesamthöhe maximal 1,40 m
- PCB-Gehalt maximal 1.500 mg/kg = ppm = 0,15 %

### 2. Entleerte Kondensatoren

- Anlieferung nur in zugelassenen, verschlossenen Kunststofffässern (Größe max. 200 L)
- Die entleerten Kondensatoren dürfen nicht mit Silikon, Beton oder sonstigen Dichtungsmassen verschlossen sein.

### 3. Gefüllte Kondensatoren

- Anlieferung nur in zugelassenen, verschlossenen Kunststofffässern (Größe max. 200 L)
- Die Kondensatoren müssen geöffnet und die Isolatoren abgeschlagen sein.
- Vor der Anlieferung müssen folgende Angaben vorliegen:
  - die Öl-Füllmenge der Kondensatoren
  - der PCB-Gehalt des Öls
  - das Gesamtgewicht des Kondensators inkl. Öl
- Anhand dieser Angaben wird von unserem Betrieb festgelegt, wie viele Kondensatoren pro Fass verpackt werden können um eine umweltgerechte Verbrennung zu gewährleisten

### 4. PCB- haltige Bau- und Abbruchabfälle

- Vor Anlieferung muss eine Angabe zum PCB- Gehalt vorliegen.
- Anhand des vorliegenden PCB-Gehaltes wird die Anlieferform festgelegt.
  - Anlieferung in loser Schüttung  
PCB-Gehalt maximal 1.000 mg/Kg = ppm = 0,1 %
  - Anlieferung in verschlossenen Kunststofffässern
    - < 20.000 mg/Kg 50 kg/Gebinde
    - < 50.000 mg/Kg 20 kg/Gebinde
    - < 100.000 mg/Kg 10 kg/Gebinde

RZR Herten  
Im Emscherbruch 11  
D- 45699 Herten

Herr Erlebach  
Frau Roos  
Fax

02366/300-301  
02366/300-325  
02366/300-322

